

CHÂSSIS CABINE FOURGON MONO ET MULTI-TEMPÉRATURE

PRIMEFREEZE



PRÉSENTATION

- Caisse en blanc teintée dans la masse
- Profilés extérieurs en aluminium anodisés
- Dim. Int.: L.3700mm x l.1910mm x H.1950mm
- Dim. Ext. carrossage (approx.) : L3630mm x l. 2100mm x H. 2350mm
- Certificat ATP fourni

SOUBASSEMENT

- Longérons Aluminium 5mm (en Z) renforcé de traverses acier conformes aux directives techniques constructeur.
- Corbeaux/Goussets d'interface avec le châssis constructeur en acier galvanisé à chaud

CHÂSSIS

- Start & Stop désactivé / à désactiver
- Pré-équipement pour groupe froid (poulie moteur ou prise de force moteur), suivant châssis et type de groupe froid
- Prétude avec équipements/ options nécessaires transmis en complément du descriptif de base et du devis.

PLANCHER

- Plancher isolé Autoportant 100mm renforcé de traverses en bois ou tube aluminium
- Contreplaqué 15mm sous revêtement plastique étanche
- Sans embrèvements du plancher au niveau du passage de roues, plancher plat sans passages de roues/tambours
- Revêtement polyester antidérapant grain fin de couleur gris
- 1 siphon de sol à l'avant droit, évacuation sans rallonge

CADRE ARRIÈRE

- En aluminium anodisé
- Ouverture totale 2 vantaux (OT2)
- 2 portes symétriques panneaux sandwich isolés ép 84mm, 1 crémone INOX en applique sur chaque porte
- Ouverture porte droite en premier, sans déverrouillage par coup de poing sur porte prioritaire
- 2 butoirs sur seuil aux extrémités G/D
- Arrêt de porte magnétique à 270°

GROUPE FROID

- Façade renforcée pour pose du groupe froid
- Groupe froid à définir suivant dimensions et usage client (non inclus)

CELLULE ISOTHERME

- Panneaux Composites isolés ép 85mm conforme IR
- Lisse de protection intérieure en aluminium ép 2,5mm hauteur 175mm avec retour sur plancher 20mm sur 3 faces
- Inserts aluminium ou acier pour positionnement des aménagements intérieurs
- Profils extérieurs aérodynamiques finition anodisée
- 1 plafonnier en applique au pavillon / à LED / avec détection de mouvement
- 1 Cloison fixe transversale à mi-longueur
- 1 Porte latérale battante

ÉLECTRICITÉ

- Feux de gabarit supérieurs à LED avant et arrière (sauf si châssis déjà équipé)
- Signalisation lumineuse latérale
- 3ème feu stop

AMÉNAGEMENTS

- Ailes plastiques pour roues arrières
- Dispositifs pare-cycliste latéraux
- 2 butoirs caoutchouc en bout de longeron (sauf si hayon traditionnel)