

PRIME LIGHT



PRÉSENTATION

- Caisse en blanc teintée dans la masse
- Profilés de pavillon et montants de façade en aluminium brut
- Dimensions intérieures : 4200 x 2100 (1985 mm de largeur de passage au cadre AR) x 2200 (2170 mm de hauteur passage (2 Portes Arrières) ou 2150 mm de hauteur passage (Auvent))

SOUBASSEMENT

- Aluminium
- Extrémités des traverses renforcées par brancard aluminium

PLANCHER

- Contreplaqué monobloc recouvert d'un film phénolique anti-dérapant 12 mm
- Si dimensions longueur/ largeur hors standard le plancher peut-être en plusieurs morceaux

FACE AVANT

- Panneaux PET 14mm
- Montants d'encadrement en profilé aluminium
- Lisse de protection intérieure en aluminium ép. 2,5mm et H.175mm

CADRE ARRIÈRE

- En aluminium
- Traverse inférieure en acier galvanisé
- Si dimensions hauteur/ largeur hors standard, Cadre AR en Acier Galvanisé mécano riveté
- 2 portes en panneau sandwich bois composite 20mm, avec 1 crémone inox sur porte droite cadenassable

LATÉRAUX

- Panneaux PET 14mm
- Lisse de protection intérieure en aluminium ép. 2,5mm H.175mm
- Brancard inférieur en profilé aluminium

PAVILLON

- Aluminium 0,8mm posé sur cadre en omegas au pas de 600mm
- Bandeau LED

ÉLECTRICITÉ

- Feux de gabarit supérieurs à LED avant et arrière (sauf si châssis déjà équipé)
- Signalisation lumineuse latérale
- 3ème feu stop

AMÉNAGEMENTS

- Etrier d'accès arrière en bout de longeron côté droit, suivant possibilités
- Ailes arrières
- Dispositifs pare-cycliste latéraux PVC
- 2 butoirs caoutchouc en bout de longeron (sauf si hayon traditionnel)

POIDS

- Poids de carrossage : 420kg